

Как создать архивную копию при помощи duplicity

Экспорт в PDF



Дата создания: 2025/08/05 05:27 (C) mihanik



Создаём файл со скриптом

```
mcedit /opt/scripts/backup.sh
```

backup.sh

```
#!/usr/bin/bash

# При желании укажем своё значение переменной PATH
PATH=/root/perl5/bin:/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin

# Указываем название папки, которую будем сохранять
DIR_FOR_BACKUP=/mnt/4TB/backups/pgsql

# Указываем место, где будем хранить архивную копию
# Пример: ftp://username@ftp.mihanik.net:ftp_port/path_to_backup
#         file:///path_to_backup

FTP_URL=file:///mnt/4TB/backups/duplicity

# Если будем использовать FTP-сервер, укажем пароль для FTP-ресурса
#export FTP_PASSWORD=ENWbmuiiu5687

# Делаем архивную копию
duplicity --no-encryption --verbosity notice --volsize 100 --archive-dir /tmp/.duplicity --log-file /var/log/duplicity.log --full-if-older-than 7D $DIR_FOR_BACKUP $FTP_URL

# Проверяем состояние архивной копии
duplicity collection-status --no-encryption --archive-dir /tmp/.duplicity --log-file /var/log/duplicity.log $FTP_URL

# Удаляем архивные копии, которым более месяца
duplicity --no-encryption remove-older-than 1M --force $FTP_URL
```

```
#Удаляем FTP_PASSWORD из оперативки  
#unset FTP_PASSWORD
```

Разрешаем выполнение скрипта

```
chmod 640 /opt/scripts/backup.sh  
chmod +x /opt/scripts/backup.sh
```

Настраиваем cron для регулярного выполнения файла

```
export EDITOR=mcedit  
crontab -e
```

Добавляем строку примерно такого содержания

```
01 18 * * * /opt/scripts/backup.sh > /dev/null
```



Скрипт будет запускаться каждый день в 18 часов 01 минуту.



Хорошее описание использования duplicity можно почитать тут:
<https://serveradmin.ru/backup-linux-servera-s-pomoshhyu-duplicity>

↑ Наверх ↑



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями.
Если у вас возникли вопросы или замечания,
можете их отправлять на почту **support@mihanik.net**

