

Дополнительные ключи установки единого дистрибутива платформы 1С:Предприятие для Linux



Дата создания: 2022/12/15 07:09 (C) mihanik



Установочный пакет 1С:Предприятия, который называется **setup-full-ver-arch.run** (полный дистрибутив платформы), можно запускать в пакетном режиме **-mode unattended**.

В этом режиме можно использовать дополнительные ключи, указав их после **-enable-components**:

- mode unattended - включает пакетный режим
- enable-components - служит для указания компонентов
- additional_admin_functions - установка утилиты административной консоли.
- client_full - установить толстый клиент.
- client_thin - установить тонкий клиент (без возможности работы с файловым вариантом информационной базы).
- client_thin_fib - установить тонкий клиент, который позволяет работать с любым вариантом информационной базы.
- config_storage_server - установить сервер хранилища конфигураций.
- integrity_monitoring - установить утилиту контроля целостности
- liberica_jre - установить Java Runtime Environment (JRE).
- server - установить кластер серверов
- server_admin - установить консоль администрирования кластера серверов.
- ws - требуется установить модули расширения веб-сервера

Пример:

```
./setup-full-8.3.22.1709-x86_64.run --mode unattended --enable-components  
server,ws,server_admin
```

[Наверх](#)



В моей WIKI постоянно ведётся какая-то работа со статьями.
Если у вас возникли вопросы или замечания,
можете их отправлять на почту **support@mihanik.net**

